

Hæstiréttur Íslands



Uppsteypa og fullnaðarfrágangur með föstum sérsmiðuðum innréttingum á 2.600 fermetra dómhúsi á þremur hæðum auk kjallara og bílageymslukjallara. Húsið er klætt að utan með koparklæðningu, söguðu gabbró og höggnu og söguðu grágtýti.

Byggingin er hæst og breiðust í vesturenda svo hlutföll gafflveggjar nái jafnvægi við Arnarhvál og Safnahúsið og til að draga fyrir norðanáttina og mynda skjólgóða grasflöt á suðausturhluta lóðarinnar. Vesturgafli er snúið um 2 gráður í austur og norðvesturhornið dregið í boga svo inngangur í Arnarhvál sjáist vítt að. Við efnisval tóku arkitektar hússins mið af dökkgráum lit Þjóðleikhússins, brúnleittum skeljasandslit Arnarhváls og andstæðunni í beinhvítum lit Safnahússins. Þetta eru allt hlutlausir litir, sem að mati arkitekta, mynda sérstaklega góðan bakgrunn við sægrænt koparyfirborðið.



Verkkaupi
Hæstiréttur Íslands
Verk hafið
Október 1994

Arkitekt
Stúdíó Granda
Verki lokið
Ágúst 1996

Verkefnastjóri
Sævar Þorbjörnsson

Byggingastjórn
Konráð Sigurðsson og
Ágúst Gunnarsson

Burðarþolshönnun
Línuhönnun

Raflagnahönnun
Rafteikning

Lagnir og loftræstikerfi
Almenna Verkfræðistofan

Eftirlit
Framkvæmdasýsla ríkisins

